<OTOFLASH

OTOFLASH

DURCISSEMENT RAPIDE ET SÛR DES RÉSINES 3D

La lampe de post-polymérisation pour un durcissement rapide et sûr des résines d'impression 3D dans une atmosphère de gaz protecteur*.
Convient également pour d'autres matériaux photopolymérisables dans la gamme de longueurs d'onde de 300 à 700 nm.

protechno

Avec deux lampes flash émettant par le bas dans la chambre de polymérisation, permettant de réduire les temps de prise de la résine.

La largegammedelongueurs d'onde assure un excellent durcissement des résines et par conséquent l'obtention des propriétés physiques finales des restaurations imprimées.

Le dispositif de gaz protecteur* empêche l'inhibition de l'oxygène, assureundurcissementsans adhérence des surfaces et doncunerédductionefficace de la teneur en monomères résiduels ainsi que la biocompatibilité.

Ilpeutégalementêtreutilisé pourlaphotopolymérisation de tous les matériaux photopolymérisables nécessitantunegammede longueurs d'onde de 300 à 700 nm.

Spécifications techniques

Alimentation en électricité :	230v a 50/60 Hz
Puissance :	250 W
Longueur de la lumière émise :	300-700 nm
Fréquence du flash :	10 flashs par seconde
Classe/type de gaz : azote :	N2/2.6
Pression du gaz :	1,0 – 1,2 bar
Débit de gaz :	10 l/min
Dimensions extérieures :	31 x 31 x 14 cm
Dimensions intérieures :	12 x 12 x 5 cm
Poids :	6 kg

(*) Alimentation en gaz non incluse.

Distributeur par :

protechno
Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
TEL. (+34) 972 526 169
protechno@protechno.com
www.protechno.com

FAMADENT, S.L.U. Marketing & Communication | OTOFLASH-FR